

Entrance®

GLACE-GUARD
Portes Frigorifiques



La porte d'entrée haute performance !

La porte Glace-Guard^{MD} Entrance combine performance isolante et durabilité. Elle est attrayante et nécessite très peu d'entretien. Disponible en 3" ou en 4" d'épaisseur, elle offre un revêtement métallique de haute qualité. Ses panneaux sont isolés à la mousse de polyuréthane rigide. Sa quincaillerie est conçue pour soutenir un usage intensif, offrant sécurité et fiabilité.

La porte Glace-Guard^{MD} Entrance est équipée d'une quincaillerie extra-robuste de haute précision, assurant ainsi un fonctionnement en douceur et une fermeture étanche et aisée.

La porte Glace-Guard^{MD} Entrance convient aux chambres et entrepôts frigorifiques, réfrigérateurs et congélateurs, tant pour les applications intérieures qu'extérieures. La porte Glace-Guard^{MD} Entrance est un investissement sûr lorsque performance, durabilité et coûts d'entretien minimes sont vos critères de sélection.

La porte Glace-Guard^{MD} Entrance est idéale pour des champs d'application tels que:

- Supermarchés
- Restaurants
- Entrepôts frigorifiques
- Entrepôts de distribution
- Entrepôts alimentaires



Entrance® / Glace-Guard^{MD}

Séries ET-300, ET-400

Section 08 34 13 Portes frigorifiques

Bien isolée:

La porte Glace-Guard^{MD} Entrance ET-300 (3" d'épaisseur, R-24) et la porte Glace-Guard^{MD} Entrance ET-400 (4" d'épaisseur, R-32) sont isolées de mousse de polyuréthane rigide.

Conçue pour économies d'énergie:

Coupe-froid magnétique sur le pourtour et deux coupe-froid du bas en forme de U pour assurer une étanchéité parfaite.

Construction durable avec matériaux de haute qualité:

Notre expérience et notre expertise éprouvées permettent de réaliser une parfaite adhérence de la mousse de polyuréthane à la tôle ainsi que des panneaux qui conservent avec le temps, leur force structurale, rigidité et valeur isolante. La qualité supérieure de l'acier galvanisé de calibre 26, avec une couche de peinture de finition de 25 microns, assure durabilité et résistance à la corrosion.

Quincaillerie extra-robuste supportant un usage intensif:

Charnières à élévation de haute précision, poignée extra-robuste et fermoir d'acier haut calibre assurent fonctionnement en douceur, sécurité et durabilité.

THERMOSTOP
Tradition de qualité

Porte d'entrée frigorifique
Modèle Glace-GuardTM Entrance ET-300

Produit de référence:

Glace-Guard^{MD} Entrance ET-300 ou
Glace-Guard^{MD} Entrance ET-400,
tel que fabriqué par Thermostop Inc.,
www.thermostop.com

Plage de températures:

Réfrigérateur : 4°C & plus / 38°F & plus
Congélateur : -30°C à 2°C / -22°F à 36°F

Dimensions standard:

- 36" x 84" (914mm x 2134mm)
 - 60" x 84" (1524mm x 2134mm)
- Autres dimensions disponibles sur demande.

Épaisseur et valeur isolante:

- Glace-Guard^{MD} Entrance ET-300:
3" (75mm) d'épaisseur. R-24
- Glace-Guard^{MD} Entrance ET-400:
4" (100mm) d'épaisseur. R-32

Panneaux:

L'âme des panneaux est constituée de mousse de polyuréthane rigide, injectée sous haute pression entre deux tôles de revêtement. Acier de cal. 26, fini stucco blanc, en standard. Pour d'autres options de revêtement, veuillez consulter **Options de revêtement**. L'encadrement du panneau est fait de profilés d'aluminium extra-robustes.

Cadre et bris thermique:

L'encadrement de l'ouverture est fait de deux cornières d'aluminium extrudé, conçues pour résister aux coups. La cornière extérieure, de 5/32" (4mm) d'épaisseur, est munie d'un bris thermique de résine.

Charnières:

- Largeur de porte inférieure à 60" (1524mm): Fermeture par gravité, faites de zinc moulé à haute pression, avec gond en nylon. Fini chrome satin.



- Largeur de porte équivalente ou supérieure à 60" (1524mm): Fermeture par gravité, faites d'acier galvanisé et de zinc moulé à haute pression. De type extra-robuste. Fini gris satin.



Poignée:

Faite de zinc moulé à haute pression, avec cylindre de verrouillage intégré, mécanisme de sécurité pour déverrouiller de l'intérieur. Fini chrome satin.



Fermeoir:

Conçu pour un usage intensif, avec crochet extra-large. Fini chrome satin.




Coupe-froid magnétique:

La porte d'entrée est munie d'un coupe-froid magnétique sur le pourtour afin d'assurer une parfaite étanchéité.

Coupe-froid du bas:

Le bas de la porte est muni de deux coupe-froid, en forme de U, afin d'assurer une grande étanchéité.



Détails du cadre

Câble chauffant (en option):

Pour l'option congélateur, le câble chauffant est installé sur les quatre (4) côtés de la porte pour prévenir l'accumulation de glace ou de givre, ainsi que pour éliminer le besoin d'avoir un seuil chauffant.

Pare-chocs (en option):

Plaque d'acier sur la pleine largeur de la porte, 36" (914mm) de haut, protégeant le bas de la porte contre les coups dus à l'équipement de manutention.

- Acier galvanisé cal. 16, fini lisse
- Acier inoxydable cal. 18, fini #304

Options de revêtement:

Acier	Finis
cal. 26 (0.41mm)	stucco, blanc
cal. 20 (0.86mm)	lisse, blanc
cal. 16 (1.42mm)	lisse, peint

Aluminium	Finis
cal. 24 (0.60mm)	stucco, blanc ou gris RAL-9006
cal. 16 (1.30mm)	lisse, anodisé clair

THERMOSTOP

Tradition de qualité

3775 boulevard Losch
Longueuil (Québec)
Canada
J3Y 5T7

Tél.: 450.678.8666
Sans frais: 866.678.0123
Fax: 450.678.7765
thermostop.com

Garantie

Les portes et la quincaillerie Thermostop sont garanties contre tout défaut de matériau et de fabrication pour une période d'un (1) an. Les panneaux de porte comportent une garantie limitée de dix (10) ans contre la perforation causée par la rouille et une garantie limitée de cinq (5) ans contre le délaminage, dans des conditions d'utilisation normales.

THERMOSTOP